

**LOKWELO
MELAMINE
GLUE**

ADHESIVO DE MELAMINA

EMULSIÓN ACRÍLICA PARA MATERIALES NO POROSOS



Descripción general

- Adhesivo de base acrílica de primera calidad que une materiales no porosos a superficies de madera y compuesto que incluyen: melamina, vinilo, laminado de alta presión, PVC, enchapado de madera, metal, piedra, losetas y acrílicos
- Unión de gran firmeza con excelente resistencia al agua
- Producto ideal para la fabricación de cajones para gavetas (incluyendo gavetas europeas, preacabadas y para uso médico), gabinetes y muebles de puntos de venta
- Seca rápido y queda transparente
- No es inflamable
- Uso para consumidores o profesional
- NO es necesario agitar antes de usar

Aplicaciones que se deben evitar

- Uso o aplicación exterior donde exista humedad presente.

Disponibilidad

Envase de 1 pinta (0.47 l) y de 1 galón y (3.8 l)

Almacenaje/Vida útil

- NO PERMITA QUE EL PRODUCTO SE CONGEELE.
- Cierre muy bien el envase cuando no esté en uso y almacene separado del suelo en un área bien ventilada.
- Rote lo almacenado.
- La vida útil es de 1 año a partir de la fecha de fabricación.

Instrucciones para uso general

- Compruebe que la superficie esté limpia y seca.
- Compruebe que el sustrato y el pegamento estén a una temperatura de 45°F (7°C) o más.
- Los mejores resultados se logran entre 70°F y 85°F (21°C y 29°C).
- Al menos una de las superficies a unir deberá ser porosa. Las superficies a unir deberán estar limpias y secas. Aplique una cantidad generosa de adhesivo a la superficie porosa. Frote las dos superficies juntas para que se humedezcan. Una las dos superficies mientras el adhesivo se encuentre aún húmedo (Tiempo de ensamblaje: 20 minutos a 70°F (21°C)/50%) y sujete con abrazadera el ensamble para estabilizar la unión durante 45-60 minutos o hasta que la película de adhesivo seque. Las grapas, tornillos y/u otros medios de fijación crearán una unión más estrecha y pueden utilizarse en vez de la abrazadera.
- Generalmente es posible torner 3-4 horas después del ensamblaje.

Limpieza/desecho

- Limpie con agua caliente del grifo mientras el pegamento esté mojado.
- El retiro del adhesivo seco es muy difícil.
- Utilice alcohol desnaturalizado para limpiar el adhesivo seco.
- El agua del lavado no es peligrosa de acuerdo con LCRR.
- Deseche de acuerdo con las regulaciones.

Contenido primario

Agua (CAS 7732-18-5), polímeros de acetato de vinilo (no es aplicable), polímero estireno acrílico (no es aplicable), almidón (CAS 9005-25-8), diéster aromático (NJTSRN 950001)

Propiedades físicas

Color:	blanco hueso
Viscosidad:	3800 cps (típica)
Densidad:	9.0 libras/galón (4 kg/3.8 l)
Contenido de sólidos:	57.0% ± 2.0%
pH:	7.8 (típico)
Contenido COV:	7 g/L
Cobertura (adherido):	~229 pies ² /galón (~21.3 m ² /3.8 l) a 7 milésimas de pulgada de humedad)

*Cumple con la Comisión de transporte de ozono (OTC)

*Califica para el Crédito EQ 4.1 LEED®-NC y CI:
Materiales de baja emisión: Adhesivos y selladores

*Califica para el Crédito EQ 4.4 LEED®-NC y CI:
Los adhesivos para laminados no deberán contener resinas añadidas de úrea-formaldehído.

Información sobre precauciones

Refiérase a la etiqueta del producto y a la hoja de datos de seguridad del material para la información sobre salud y seguridad antes de utilizar este producto.

Primeros auxilios

Inhalación: A la primera señal de exposición excesiva (dolor de cabeza, náuseas, mareos) procure aire fresco inmediatamente. Si no respira, administre respiración artificial. Si se dificulta la respiración, administre oxígeno. Llame a un médico de inmediato.
Contacto con los ojos: enjuague inmediatamente los ojos con agua corriente durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica de inmediato. **Contacto con la piel:** lave de inmediato con agua y jabón las áreas de la piel que hayan hecho contacto. Retire la ropa contaminada de inmediato; lávela antes de reutilizarla. **Si lo traga:** Llame a un médico de inmediato. NO induzca el vómito a menos que así lo haya indicado un médico. NUNCA administre nada por la boca a una persona inconsciente.

Garantía

El fabricante y el distribuidor de este producto no otorgan garantías explícitas ni implícitas. No aplicará ninguna garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. La persona que utilice este producto (el "usuario") es el único responsable de determinar si este producto es apropiado y/o adecuado para la finalidad y método de aplicación del usuario. Limitación y exclusión de recursos y daños: el recurso exclusivo y único, y la obligación exclusiva y única del distribuidor por cualquier defecto de este producto es el reembolso del precio de compra del mismo. El fabricante y el distribuidor no serán responsables ante el comprador ni ante ninguna otra persona bajo ninguna circunstancia ni bajo ninguna teoría legal, por los daños especiales, accidentales o resultantes de cualquier naturaleza, incluyendo a título informativo mas no limitativo, los daños o la pérdida de uso de la propiedad, los daños por la pérdida de ganancias o ingresos o cualesquiera otros daños que surjan de la compra o uso de este producto. La responsabilidad del fabricante y del distribuidor no excederá en ningún momento el precio de compra del producto.

Contacto

Servicio al cliente: 1-800-433-3222 o adhesives@wilsonart.com
Visite www.wilsonartadhesives.com para información